BEMAQUA®

N'HESITEZ PAS

Nos conseillers sont là pour vous expliquer les produits les plus adaptés à votre cas de figure et la manière de mettre ce traitement rapide en œuvre.

Tel: 03.26.04.75.15
FAX: 03 26 04 75 16
info@aquam.fr

AQUAM® régénération TECHNOLOGIE BEMCO®

En matière de traitement de puits et de part notre expérience, nous avons pu constater et confirmer les points suivants :

1. *Les produits basiques, ainsi que les produits du commerce ont de grosses lacunes ;*
2. *Les injections massives ou/et répétées de HCl provoquent une destruction irrémédiable des ouvrages et des équipements ;*

Nous avons par le passé, nous même injecté des quantités non négligeables d'acide chlorhydrique, d'acide nitrique ou de produits du commerce.

Au vu de cela et des résultats obtenus au cours de notre longue pratique des traitements de puits, nous avons travaillé avec un laboratoire privé afin d'élaborer des produits correspondant exactement à nos desiderata et à la bonne maintenance préventive et curative des ouvrages.

Cela dans
un souci de longévité de vie et d'exploitabilité.

Nous avons en outre développé différentes formules de BEMAQUA, que nous appliquons suivant les types d'aquifères rencontrés afin de répondre plus précisément aux problématiques rencontrées.

Nous avons également développé un traitement révolutionnaire (et unique à notre savoir-faire) pour régénérer les forages qui utilise du CO2 alimentaire . Cette technique est des plus efficaces à long terme et relève d'une mise en œuvre très particulière par nos soins (cfr documentation spécifique traitement CO2)

Aquam s.a.r.l.
rue Léon Patoux, 2
51664 Reims Cedex 2

Tel: 03.26.04.75.15
Fax : 03.26.04.75.16

www.aquam.fr

AQUAM® régénération TECHNOLOGIE BEMCO®

15 ans

Les produits BEMAQUA

La société AQUAM, forte de son expérience dans le traitement des puits a élaboré conjointement avec des laboratoires,

GAMME DE PRODUITS pour

Nettoyage & Entretien Régénération

de vos puits,
réservoirs et réseaux d'eaux.

Avant traitement **Après traitement**

Cette gamme de produit, unique en son genre, répond à tous les critères actuels et est de plus **ECOLOGIQUE**

Elle s'inscrit dans la philosophie de la société AQUAM d'utiliser des techniques des plus efficaces pour vos ouvrages d'eau et des plus douces pour l'environnement.

Produits de TRAITEMENT

Produits de DESINFECTION

BEMIO®

Est une formule particulièrement appropriée pour la revalidation des puits de captage et des réservoirs d'eau, y compris les ouvrages en Inox et OBO (bois)

COMPOSITION
Formule élaborée sans acide

CHAMPS D'UTILISATION
Nettoyage et régénérations des captages d'eau.

Remise en état et revalidations des stations de filtration(fer,manganèse,calcaire,etc…)

BEM-NEUTRA®

Neutralisant pour mise à l'égout des eaux de traitement de puits

BEM-80® ARGILE

COMPOSITION
Association de polyphosphates concentrés

CHAMP D'UTILISATION
Savon pour nettoyage et la régénération de puits de captage d'eau

Ne cause aucune détérioration au béton et matériel métallique pendant la durée de contact

MODE D'EMPLOI
Injection par canne au droit des zones à traiter
Application de 3 bidons de **BEM-80®** par m³ d'eau contenu dans le forage au repos.
Désinfection préconisée après traitement avec **BEM-234®** OU **BEMHYPO®**

BEMAQUA® CALCAIRE CRAIE

Est une formule particulièrement appropriée pour la revalidation des puits de captage d'eau ainsi que le nettoyage des stations de filtration.

COMPOSITION
Association d'acides organiques et minéraux
Complétée de molécules actives retardant la corrosion.

CHAMPS D'UTILISATION
Nettoyage et régénérations des captages d'eau.
Remise en état et revalidations des stations de filtration(fer,manganèse,calcaire,etc…)

MODE D'EMPLOI

PRODUITS	APPLICATIONS	DILUTION	
BEMAQUA®	concrétions calcaire	Pur	
BEMAQUA® avec **BEM-F34®**	Dépots fero-manganèse	20% à 30% 20% à 30%	Puits <ou= à 200mm Puits > que 200mm

***verser le BEM-F34 dans le bidon de BEMAQUA®**
La mise en œuvre **DOIT** s'effectuer au moyen d'outils appropriés et spécifiques tels que machine hautes pressions, packer,etc…

BEM-F34® GRAVIER

Réducteur de Fer et Manganèse

Produit adjuvant à utiliser en combinaison avec le Bemaqua®

MODE D'EMPLOI
Incorporer par mélange la totalité du Bem-F34® dans le bidon de 25 litres de Bemaqua®.

Une dose de 900 grammes de Bem-F34® pour un bidon de 25 litres de Bemaqua®

BEM-234®

CHAMPS D'UTILISATION
Désinfectant liquide pour réservoirs, conduites dans les industries et les producteurs d'Eau

Zone d'application	DILUTION	MISE EN OEUVRE
Sur des surfaces, parois	0 ,2 à 10 %	Par pulvérisation : laisser agir en fonction des organismes à traiter, de la température et de la concentration utilisée
Dans des canalisations, tuyauteries	75 à 100 mg/litre	Injection par pompe doseuse au niveau d'un point d'accès au réseau (borne incendie, vanne entrée,… Temps de contact conseillé de 12 à 36 heures.
En injection dans les ouvrages	15 à 80 mg/litre	Par canne d'injection : laisser agir en fonction des organismes à traiter, de la température et de la concentration utilisée

Remarque : Rejet après traitement par les exutoires (vidanges) habituels sans neutralisation

BEMHYPO® SABLE

Désinfectant bactéricide pour les captages d'eau, réservoirs et conduites

COMPOSITION
Association d'hypochlorite de soude élaboré

CHAMPS D'APPLICATION
Bactérie sulfato-réductrice

Pour la désinfection et la destruction des bactéries ou des boues bactériennes
Empêche les bactéries de reprendre leur croissance si traitement à des concentrations supérieures à 500 ppm

MODE D'EMPLOI

Utilisation de concentration comprise entre 50 à 2000 ppm, avec un temps de contact de minimum 4 heures et maximum de 24 heures.